

Vinilon[®] GLUE

KUAT, MELEKAT & MENYATU



Sistem sambungan Solvent Cement akan menyatukan antara pipa uPVC dan sambungan (fitting uPVC) dengan sempurna. Vinilon Glue adalah jenis Solvent Cement, penggunaan Vinilon Glue akan menghasilkan sambungan yang melekat dengan kuat sehingga anti bocor dan tahan lama.

Keunggulan :

- Vinilon Glue mempunyai daya senyawa sehingga menghasilkan sambungan yg melekat dan kuat.
- Kemasan yang praktis, sehingga mudah dalam pemakaian.

Proses Penyambungan :



- Bersihkan permukaan pipa dan fitting yang akan disambung.



- Oleskan Vinilon Glue dengan menggunakan kuas secara merata & secukupnya. Sambungkan pipa & fitting dengan segera, bersihkan sisa lem kelebihan hasil pengeleman yang menempel pada permukaan pipa & fitting, diamkan selama ± 15 menit



- Untuk air bertekanan rendah, sambungan dapat digunakan setelah sambungan mengering, untuk air bertekanan tinggi sebaiknya digunakan setelah waktu tunggu 24 jam.

Pemakaian Vinilon Glue Untuk 100 sambungan

Diameter	Kuantitas
½"	± 340 gram
¾"	± 420 gram
1"	± 460 gram
1¼"	± 920 gram
1½"	± 1.110 gram
2"	± 1.310 gram
2½"	± 1.540 gram
3"	± 1.620 gram
4"	± 2.460 gram
5"	± 5.600 gram
6"	± 8.800 gram